



POINTS FORTS

- Mise en température très rapide.
- Gamme comprenant des appareils électriques, à gaz, au fioul.
- Surfaces chauffées de 25 à 300 m².
- Poignée de transport adaptée à chaque appareil.



GAMME ÉLECTRIQUE



Équipement standard

- Cordon d'alimentation électrique.
- Thermostat réglable.
- Ventilateur :
 - centrifuge pour un chauffage rapide : modèle AME02C,
 - hélicoïde AME03,
 - hélicoïde turbo pour un chauffage longue portée : modèle AME03T.
- Protection thermique contre la surchauffe.
- Alimentation 230 V monophasée.
- Angle de soufflage réglable : modèles AME02C, AME03.
- Protection IPX4 : modèles AME03 et AME03T.

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C
AME02C	310	248	323
AME03	245	240	310
AME03T	340	270	370



AME02C



AME03



AME03T

Sélection version électrique

Puissance de chauffe	Débit d'air	Surface traitée	Multiple de vente conseillé	Code Article	Prix € H.T.
W	m ³ /h	m ²			
2 000	171	25	8	AME02C	102,00
3 000	354	30	8	AME03	110,20
3 000	420	40	6	AME03T	162,70