

NOUVEAU Résidentiel Multi-Split Inverter CASSETTE 4 VOIES – COMPACTE 600x600

Haier

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

Télécommande en option



Silencieux



4 voies indépendantes



Wi-Fi En option



Air Frais



Contact On/Off

- Faible niveau sonore
- Contrôle Wi-Fi (EN OPTION) pour commander à distance le climatiseur
- Pré-équipement permettant de raccorder de l'Air Neuf dans l'environnement (quantité de l'air neuf jusqu'à 20% max du débit d'air nominal de l'unité).
- Contact On/Off

UNITÉ INTÉRIEURE	Modèle		AB25S2SC2FA	AB35S2SC2FA	AB50S2SC2FA
	Code commercial		2501451C2	2501452C2	2501455C2
Données de performance					
Puissance restituée - RE-FROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2,6	3,5	5
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	3,2	4	5,5
Alimentation		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Débit d'air	GV / MV / PV	m³/h	510/450/390/330	620/520/420/350	700/600/500/400
Unité Intérieure					
Puissance sonore - RE-FROIDISSEMENT		dB	50	52	57
Pression sonore - RE-FROIDISSEMENT		dB(A)	31/28/25/23	35/32/30/28	42/37/35/31
Dimensions	l x p x h	mm	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260
Poids net		kg	17	18,5	18,5
Données Frigorifiques					
Ligne liquide	Ø	pouces	1/4	1/4	1/4
Ligne gaz	Ø	pouces	3/8	3/8	1/2
Commande					
Standard	/		/	/	/
Panneau					
Modèle			PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB
Dimensions	l x p x h	mm	620x620x60	620x620x60	620x620x60
Poids net		kg	2,8	2,8	2,8

AB25 - AB35 - AB50

