

2,5 kW

3,5 kW


5,0 kW

7,1 kW

Télécommande en option



Silencieux



Design compact



3D



Pompe de vidange de condensat



Flexibilité d'installation

- Faible niveau sonore
- Design compact
- Kit Panneau (FACULTATIF) : Grilles de soufflage et de reprise
- Pompe de vidange de condensat
- Flexibilité d'installation

UNITÉ INTÉRIEURE	Modèle		AD25S2SS1FA	AD35S2SS1FA	AD50S2SS1FA	AD71S2SS1FA
	Code commercial		2504651A2	2504652A2	2504655A2	2504656A2
Données de performance						
Puissance restituée - RE-FROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2,5	3,5	5,0	7,1
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	3,0	4,0	5,5	7,1
Alimentation		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Débit d'air	GV / MV / PV	m ³ /h	530/460/390/330	600/480/420/350	900/750/600	1000/850/750
Pression statique		Pa	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30	0/10/20/30
Unité Intérieure						
Puissance sonore - RE-FROIDISSEMENT		dB	50	53	54	57
Pression sonore - RE-FROIDISSEMENT		dB(A)	29/28/25	33/28/25	36/34/32	38/35/33
Dimensions	l x p x h	mm	850 x 420 x 185	850 x 420 x 185	1 170 x 420 x 185	1 170 x 420 x 185
Poids net		kg	16	16	22	24
Données Frigorifiques						
Ligne liquide	Ø	pouces	1/4	1/4	1/4	3/8
Ligne gaz	Ø	pouces	3/8	3/8	1/2	5/8
Commande						
Standard	/		/	/	/	/
Panneau						
Modèle			P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
Dimensions	l x p x h	mm	890x190x100 (Grille de soufflage)	890x190x100 (Grille de soufflage)	1210x190x100 (Grille de soufflage)	1210x190x100 (Grille de soufflage)
			928x220x335 (Grille de reprise)	928x220x335 (Grille de reprise)	1258x220x335 (Grille de reprise)	1258x220x335 (Grille de reprise)
Poids net		kg	4	4	5	5

AD25 - AD35 - AD50 - AD71

