

Résidentiel Multi-Split Inverter PLAFONNIER/CONSOLE

Haier



3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Télécommande en option



Silencieux



Flux +



5 vitesses



Air Frais



Contact On/Off

- Faible niveau sonore
- Flux + : Les volets internes sont divisés en deux groupes avec des moteurs indépendants (flux d'air indépendant droite-gauche)
- 5 vitesses de ventilateur : turbo, élevée, moyenne, faible, super faible (seulement avec YR-HB ou commande filaire)
- Pré-équipement permettant de raccorder de l'Air Neuf dans l'environnement (quantité de l'air neuf jusqu'à 20% max du débit d'air nominal de l'unité).

UNITÉ INTÉRIEURE	Modèle		AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA
	Code commercial		2501402A2	2501405A2	2501406A2
Données de performance					
Puissance restituée- RE-FROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	3,5	5,0	7,1
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	4,0	5,8	8,0
Alimentation		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Débit d'air	GV / MV / PV	m ³ /h	750/620/500/400	880/750/650/500	1 250/1 128/930/840
Unité Intérieure					
Puissance sonore - RE-FROIDISSEMENT		dB	53	57	62
Pression sonore - RE-FROIDISSEMENT		dB(A)	39/36/33	44/41/38	41/38/36/33
Dimensions	l x p x h	mm	1 000 x 230 x 680	1 000 x 230 x 680	1 325 x 230 x 680
Poids net		kg	26	26	26
Données Frigorifiques					
Ligne liquide	Ø	pouces	1/4	1/4	3/8
Ligne gaz	Ø	pouces	3/8	1/2	5/8
Commande					
Standard	/		/	/	/

AC35 - AC50 - AC71

